

Gamme LDO

Technologie Tapeless®

- connectique USB et E-sata
- Double niveau de sauvegarde sur disque : interne et extractible (D2D2D®)
- Existe en 250 et 500 Go Utiles
- Sauvegarde multi-serveurs



Général

Type de périphérique
Châssis
Alimentation
dimensions en cm
Poids

Périphérique de sauvegarde et d'archivage Tapeless
Format box
80 W
17,5 x 19 x 27
4 Kgs

Stockage interne

Connectique
Standard
Débit de transfert de données
Contrôleur
Capacité disques

e-sata et USB
Serial Ata II
300 Mo/s
e-sata en option
250 et 500 Go non comprimés

Stockage amovible

Nombre d'emplacement
Affichage
Type
Capacité des médias (natif)
Débit de transfert de données
Temps moyen de positionnement / Accès
MTBF
Châssis du média

1
LCD
Lecteur de Disque Dur - SATA II
250 et 500 Go non comprimés
300 Mo/s
8,5 millisecondes
500 000 heures
Alliage Aluminium/Manganèse ventilé

Logiciels inclus

Logiciel de backup

Dataclone V3.00

Garantie

Durée
Type

1 an en standard extensible à 3 ans
retour atelier / Echange sur site



Caractéristiques d'environnement

Température de fonctionnement mini /maxi
Taux d'humidité en fonctionnement

0°C(32°F) ~ 50°C(122°F)
8 - 80%

