

# Matrix Appliances®

## Gamme Multirack 5

### Technologie Tapeless®

- Serial ATA II -3Gb/s - Raid 0,1,5,10,50
- Gigabit Ethernet - Alimentation 500 W
- 5 Médias d'archivages gérés en simultanément

3-year warranty  
Garantie 3 ans



#### Général

Type de périphérique

Châssis

Alimentation

dimensions en cm

Poids

#### Processeur / mémoire

Processeur

RAM installée / maximum

#### Sauvegarde interne / Stockage

Contrôleur

Standard

Débit de transfert de données

disques durs

Capacité disques

#### Sauvegarde amovible

Nombre d'emplacement

Type

Affichage

Type

Capacité des médias (natif)

Débit de transfert de données

Temps moyen de positionnement / Accès

MTBF

Châssis du média

#### Afficheur de contrôle

Type

Données affichées

commandes en façade

#### Réseaux

Carte réseau intégrée

#### Logiciels inclus

Système d'exploitation

Logiciel de backup

#### Garantie

Durée

Type

#### Caractéristiques d'environnement

Température de fonctionnement mini /maxi

Taux d'humidité en fonctionnement

Serveur de sauvegarde et d'archivage Tapeless rack 19"

500W EPS-12V PFC redondance en option

48,2 x 66 x 24 / 46.5 x 21 x 47.2

18 Kgs

1 x Intel Xeon

1Go / 8 Go



raid 0,1,5,10,50 avec support hot swap

Serial Ata II

300 Mo/s

6 disques durs Serial Ata II hot swap à 7200 T/mn

jusqu'à 6 To

5

Interne

LCD / température des médias

Lecteur de Disque Dur - SATA II

250 Go à 1,5 To

300 Mo/s

8,5 millisecondes

500 000 heures

Alliage Aluminium/Manganèse ventilé

LCD Modèle 4 x 20 caractères

opérations en cours / à venir / Médias connectés

Lancement des opérations de sauvegarde et

archivage

2 x type Ethernet 1 Gb

Microsoft Windows Storage Server 2003

Dataclone



3 ans

enlèvement et retour sur site / option J +1

0°C(32°F) ~ 50°C(122°F)

8 - 80%

[www.matrix-appliances.com](http://www.matrix-appliances.com)

pour toute information complémentaire : 04 91 34 40 18